

>> **SCHLAGBAUM WES 300D Comfort**
MIT DOPPEL-GASDRUCKFEDER

MODELL
WES 300D Comfort • bis 8 m



- Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfedern für Sperrweiten bis 8 m, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend, automatische Verriegelung in den Endlagen.

- Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf neben der Hauptstütze und geringes Eigengewicht
- vertikal drehend, bei 90° verriegelbar, automatische Sicherheitsverriegelung
- alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Hauptstütze aus 2 x Stahlrohr 100 x 80 x 3 mm
- einteiliger Alu-Oval-Sperrbalken 102 x 82 mm, mit Antisitzschutz und Schild- / Werbekulisse
- ab 5500 mm mit Seilzugverstärkung
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 100 mm abwärts, 100 mm aufwärts
- Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte oder Einbetonieren
- Wahlweise: höhenverstellbare Alu-Pendelstütze, Verstellweg 180 mm abwärts, 80 mm aufwärts
- diverse Schließmöglichkeiten an der Hauptstütze, im Standard mit Profilzylinder-Schloss und einem Blind-PZ-Einsatz
- Positionsschließung: Schlüsselennahme nur in waagerechter oder senkrechter Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich.
- Schliesszwang (optional): Schlüsselennahme nur in waagerechter Position mit eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
- Schranke in geschlossener Position zzgl. abschließbar durch Vorhangschloß, Profilzylinder-Schlosskasten oder Feuerwehr-Dreikant-Schlosskasten (Zubehör) an der Auflagestütze
- Höhe über Flur 1000 mm - Typbreiten von 3000 bis 8000 mm.

>> **SCHLAGBAUM WES 300D Comfort**
MIT DOPPEL-GASDRUCKFEDER

MODELL
WES 300D Comfort • bis 8 m

