

VIELZWECK-AUTOMATIKPOLLER STANDARD "EASY"

EASY Ø115/500 EASY Ø200/700

Wirtschaftlichkeit und Qualität! Das sind die Schwerpunkte der neuen Poller EASY. Eine sorgfältige Marktanalyse und eingehende Studie der Montage- und Fertigungstechnik haben zur Realisierung eines einfachen und genau auf die Kundenbedürfnisse ausgelegten Pollers geführt, der dennoch die typischen Qualitätsansprüche der Produkte erfüllt. Und Dies zu einem äußerst günstigen Preis. EASY ist in zwei Modellen verfügbar: das erste Modell EASY Ø 115-500 weist einen 500 mm hohen Zylinder mit Durchmesser Ø 115 mm auf, hat keinen Leuchtkranz und ist mit reflektierender Folie ausgestattet. Das zweite Modell EASY Ø 200-700 weist einen 700mm mm hohen Zylinder mit Durchmesser Ø 200 mm auf, ist mit Leuchtkranz und reflektierender Folie ausgestattet.





Reflektierende Folie H: 50 mm an Stahlzylinder der Farbe Grau RAL 7022



Reflektierende Folie H: 50 mm und Stahlzylinder der Farbe Grau RAL 7022 mit LED-Leuchtkranz hoher Lichtausbeute.



EASY Ø115/500



EASY Ø200/700

	EASY Ø 115/500	EASY Ø 200/700
VERSORGUNGSSPANNUNG	230V±10% 50/60 Hz	230V±10% 50/60 Hz
HANDBETRIEB	Selbsttätig	Selbsttätig
EXTERNE STEUERUNG	mod. CDK-ES	mod. CDK-ES
BETRIEBSFREQUENZ	Max. 500 Manöver pro Tag	Max. 500 Manöver pro Tag
HUBZEIT	7"	9"
SCHUTZART	IP 67 (NEMKO Zertifizierung)	IP 67 (NEMKO Zertifizierung)
DYNAMISCHE BELASTUNG (CRASHTEST)	6.000 JOULE*	10.000 JOULE*
EINBRUCHWIDERSTAND	70.000 JOULE	250.000 JOULE
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C +60°C	-20°C +60°C
BEWEGUNG	Mit Endlagenabbremung	Mit Endlagenabbremung

JOULE* : Anprallenergie eines Fahrzeugs - Beispiel:

100.000 Joule entsprechen einem Fahrzeuggewicht von 1000 kg bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h