

2-4 m Sperrbreite Automatische Schranke RBLOX

street↑guard

Nutzung privat/gewerblich: Ideal für Tiefgaragen, Parkflächen und Werkseinfahrten.
Auch in Edelstahl erhältlich. OPTIONAL: SOLARVERSORGUNG MÖGLICH.

- Intensive Nutzung
- Hohe Öffnungsgeschwindigkeit
- Funktioniert auch bei Stromausfall durch die optional erhältliche Batterie
- Elektronische Sicherheitskraftabschaltung
- Entspricht den EU Normen für kraftbetätigte Tore nach DIN EN 12453 und EN 12445
- Die Lichtschranke kann direkt am Schrankengehäuse montiert werden



TECHNISCHE DATEN:

RBLOX

Versorgungsspannung	230 V AC (50 - 60 Hz)
Motorspannung	18 V DC
Stromaufnahme	2,5 A
Leistungsaufnahme	250 W
Betriebsfrequenz	3.200/Tag
90°-Öffnungszeit	2,3 Sekunden
Max. Drehmoment	155 Nm
Max. Sperrbreite	4 m
Temperaturbereich	-20°C +55°C
Schutzart	IP 54

AUSSTATTUNG:

- 18 V Schranke, elektromechanisch, Schrankenbaum bis 4.000 mm.
- Verzinktes Stahl Gehäuse, Pulverbeschichtet.
- Steuerung mit integriertem 433,92 MHz 2-Kanal-Funkempfänger (Rolling Code) und Ladesteuerung.